REVOLT location

DISTRIBUTION

FICHE PRODUIT

Rallonges tétraphasées de 16 et 32 A

Caractéristiques techniques

Référence	Ampérage	Longueur	Nombre de conducteurs et section	Connectique (mâle et femelle)	Poids
LORA.525.005	16 A	5 m	5G2,5 mm²	CEE 16 A tétra	2,3 kg
LORA.525.010	16 A	10 m	5G2,5 mm²	CEE 16 A tétra	3,4 kg
LORA.525.025	16 A	25 m	5G2,5 mm²	CEE 16 A tétra	8,2 kg
LORA.525.050	16 A	50 m	5G2,5 mm²	CEE 16 A tétra	15,2 kg
LORA.525.100	16 A	100 m	5G2,5 mm²	CEE 16 A tétra	30,1 kg
LORA.56.005	32 A	5 m	5G6 mm²	CEE 32 A tétra	3,6 kg
LORA.56.010	32 A	10 m	5G6 mm²	CEE 32 A tétra	6,4 kg
LORA.56.025	32 A	25 m	5G6 mm²	CEE 32 A tétra	14,7 kg
LORA.56.050	32 A	50 m	5G6 mm²	CEE 32 A tétra	28,6 kg
LORA.56.100	32 A	100 m	5G6 mm²	CEE 32 A tétra	56,5 kg