



Câbles Souples H07RNF Triphasés 2,5mm²

ATOUPS

- **Souple**
- **Sécurisé**
- **Flight-case**
- **Puissant**

APPLICATIONS





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | Intensité (A) | Tension (V) | Nombre de conducteurs et de section (mm ²) | Entrée / Sortie | Poids (kg) | Dimensions (mm) |
|-----------------|---------------|-------------------------|--|-----------------|------------|-----------------|
| LOCA.425.16.XXX | 16 | 400V triphasée (sans N) | 4G2,5 | Embouts | 0,25 | 14 |
| LOCA.46.XXX | 32 | 400V triphasée (sans N) | 4G6 | Embouts | 0,25 | 17,85 |
| LOCA.416.XXX | 63 | 400V triphasée (sans N) | 4G16 | Cosses 16/8 | 0,82 | 26,95 |
| LOCA.435.XXX | 125 | 400V triphasée (sans N) | 4G35 | Cosses 35/8 | 2,18 | 36,8 |
| LOCA.450.XXX | Sur étude | 400V triphasée (sans N) | 4G50 | Cosses 50/8 | 3,03 | 42,6 |
| LOCA.470.XXX | Sur étude | 400V triphasée (sans N) | 4G70 | Cosses 70/10 | 3,99 | 48,35 |