



# Projecteurs 48 watts fluocompact



## ATOUS

- Puissant
- IP65
- Dimmable
- Ergonomique

## APPLICATIONS



Évènements



BTP



Collectivités



Sites isolés



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LOPR.048	LOPR.030.LED	LOPR.500	LOPR.1000
Type	Proj. OPUS	Proj. LED	Proj. standard	Proj. standard
Tension (V)	230			
Puissance (W)	2x24	30	500	1000
Lampe/Douille	Fluocompacte/ 2G11	LED	Halogène/R7s	Halogène/R7s
Couleur (k°)	2700	4500	2800	3000
Flux (Lm)	1800	2160	9000	28000
Poids (kg)	3	4	1	5

Référence	LOPR.150.HQI	LOPR.400.HQI	LOPR.1000.HQI	LOPR.1800.MHN
Type	Proj. standard	Proj. standard	Proj. standard	Proj. standard
Tension (V)	230			
Puissance (W)	150	400	1000	1800
Lampe/Douille	Iodure métallique (HQI)/Rx7s-24	Iodure métallique (HQI)/E40	Iodure métallique (HQI)/E40	Iodure métallique (HQI)/SFa 21-12
Couleur (k°)	3200	4400	4400	5600
Flux (Lm)	13500	31000	80000	160000
Poids (kg)	6	10	11+32	12,3+32