



Projecteurs 150 watts HQI



ATOOUTS

- Puissant
- IP65
- Dimmable
- Ergonomique

APPLICATIONS



Évènements



BTP



Collectivités



Sites isolés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LOPR.048	LOPR.030.LED	LOPR.500	LOPR.1000
Type	Proj. OPUS	Proj. LED	Proj. standard	Proj. standard
Tension (V)	230			
Puissance (W)	2x24	30	500	1000
Lampe/Douille	Fluocompacte/ 2G11	LED	Halogène/R7s	Halogène/R7s
Couleur (k°)	2700	4500	2800	3000
Flux (Lm)	1800	2160	9000	28000
Poids (kg)	3	4	1	5

Référence	LOPR.150.HQI	LOPR.400.HQI	LOPR.1000.HQI	LOPR.1800.MHN
Type	Proj. standard	Proj. standard	Proj. standard	Proj. standard
Tension (V)	230			
Puissance (W)	150	400	1000	1800
Lampe/Douille	Iodure métallique (HQI)/Rx7s-24	Iodure métallique (HQI)/E40	Iodure métallique (HQI)/E40	Iodure métallique (HQI)/SFa 21-12
Couleur (k°)	3200	4400	4400	5600
Flux (Lm)	13500	31000	80000	160000
Poids (kg)	6	10	11+32	12,3+32