



Projecteurs 400 watts HQI



ATOUS

- Puissant
- IP65
- Dimmable
- Ergonomique

APPLICATIONS



Évènements



BTP



Collectivités



Sites isolés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | LOPR.048 | LOPR.030.LED | LOPR.500 | LOPR.1000 |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| Type | Proj. OPUS | Proj. LED | Proj. standard | Proj. standard |
| Tension (V) | 230 | | | |
| Puissance (W) | 2x24 | 30 | 500 | 1000 |
| Lampe/Douille | Fluocompacte/ 2G11 | LED | Halogène/R7s | Halogène/R7s |
| Couleur (k°) | 2700 | 4500 | 2800 | 3000 |
| Flux (Lm) | 1800 | 2160 | 9000 | 28000 |
| Poids (kg) | 3 | 4 | 1 | 5 |

| Référence | LOPR.150.HQI | LOPR.400.HQI | LOPR.1000.HQI | LOPR.1800.MHN |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Type | Proj. standard | Proj. standard | Proj. standard | Proj. standard |
| Tension (V) | 230 | | | |
| Puissance (W) | 150 | 400 | 1000 | 1800 |
| Lampe/Douille | Iodure métallique (HQI)/Rx7s-24 | Iodure métallique (HQI)/E40 | Iodure métallique (HQI)/E40 | Iodure métallique (HQI)/SFa 21-12 |
| Couleur (k°) | 3200 | 4400 | 4400 | 5600 |
| Flux (Lm) | 13500 | 31000 | 80000 | 160000 |
| Poids (kg) | 6 | 10 | 11+32 | 12,3+32 |