



Rallonges de 20 m monophasée CEE



ATOUS

- **Robuste**
- **Compact**
- **Ergonomique**
- **Sécurisée**

APPLICATIONS

-  Évènements
-  BTP
-  Collectivités
-  Sites isolés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | Intensité (A) | Tension (V) | Connectiques (mâle) & (femelle) | Nombre de conducteurs et de section (mm ²) | Poids (kg) | Longueur du câble (mm) |
|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------|--|------------|------------------------|
| LORA.325.E05 | 16 | 230V monophasée | 3G2,5 | CEE 16A mono 230V IP44 | 1,1 | 5000 |
| LORA.36.005 | 32 | 230V monophasée | 3G6 | CEE 32A mono 230V IP44 | 1,85 | 5000 |
| LORA.325.E10 | 16 | 230V monophasée | 3G2,5 | CEE 16A mono 230V IP44 | 2,1 | 10000 |
| LORA.36.010 | 32 | 230V monophasée | 3G6 | CEE 32A mono 230V IP44 | 3,30 | 10000 |
| LORA.36.015 | 32 | 230V monophasée | 3G6 | CEE 32A mono 230V IP44 | 4,75 | 15000 |
| LORA.36.020 | 32 | 230V monophasée | 3G6 | CEE 32A mono 230V IP44 | 6,20 | 20000 |
| LORA.325.E20 | 16 | 230V monophasée | 3G2,5 | CEE 16A mono 230V IP44 | 6,20 | 20000 |
| LORA.36.025 | 32 | 230V monophasée | 3G6 | CEE 32A mono 230V IP44 | 7,65 | 25000 |
| LORA.36.050 | 32 | 230V monophasée | 3G6 | CEE 32A mono 230V IP44 | 14,9 | 50000 |
| LORA.36.100 | 32 | 230V monophasée | 3G6 | CEE 32A mono 230V IP44 | 25 | 100000 |

