



## GROUPE ÉLECTROGENE

### 40 kVA Bioil conteneurisé

Ces groupes électrogènes Bioil nouvelle génération fonctionnent au B100 : un carburant composé d'huiles alimentaires usagées 100% recyclées. Ils offrent la possibilité de choisir son carburant et constituent une solution plus économique et durable.

- Production simultanée d'énergie électrique et thermique
- Fonctionnement au biocarburant : gasoil / B100
- Filtration de l'intégralité des émissions de particules polluantes
- TWIN

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence                  | LOGE.040.HVBTP                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance (kVA/kW)         | 40/30                                                                                                                   |
| Branchements               | 1 Powerlock 120 <sup>2</sup><br>+ 1 x 125A 400V<br>+ 1 x 63A 400V<br>+ 1 x 32A 400V<br>+ 1 x 16A 400V<br>+ 2 x 16A 230V |
| Niveau sonore dB(A) à 7 m. | 59                                                                                                                      |
| Capacité du réservoir (L)  | 500                                                                                                                     |
| Autonomie (h)*             | 71                                                                                                                      |
| Dimensions (Lxlxh) (mm)    | 2991x2438x2591                                                                                                          |
| Poids (kg)**               | 4400                                                                                                                    |

\* Autonomie à 75 % de charge.

\*\* Poids avec réservoir plein



LOGE.040.HVBTP