



## **Groupe Electrogène super-insonorisé de 20kVA**



### **ATOUPS**

- **Silencieux**
- **Autonomie**
- **Interconnectable**
- **Réduire l'empreinte carbone**

### **APPLICATIONS**

-  Évènements
-  BTP
-  Collectivités
-  Sites isolés



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence                  | LOGE.012.SID                              | LOGE.020.SID                              | LOGE.060.SID  | LOGE.100.SID                                |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Puissance (kVA/kW)         | 12/9,6                                    | 20/16                                     | 60/48   | 100/80                                      |
| Branchements               | bornier<br>2 x 32A 400V +<br>2 x 16A 230V | bornier<br>2 x 32A 400V +<br>2 x 16A 230V | bornier<br>1 x 32A 400V +<br>1 x 63A 400V ou<br>1 x 125A 400V<br>ou les 3 | bornier<br>1 x 63A 400V ou<br>1 x 125A 400V |
| Niveau sonore dB(A) à 7 m. | 50  | 51  | 54  | 59  |
| Capacité du réservoir (L)  | 1200                                      | 1200                                      | 1200  | 1200  |
| Autonomie (h)              | 600 à 1090                                | 600 à 800                                 | 200 à 300   | 120 à 170                                   |
| Poids (kg)                 | 2100                                      | 2400                                      | 3200  | 3600  |
| Dimensions (Lxlxh) (mm)    | 2200x1100x1800                            | 2345x1130x1755                            | 2900x1200x2150  | 3700x1200x2250                              |

