



## **Groupe Electrogène insonorisé de 30kVA**



### **ATOUTS**

- **Silencieux**
- **Utilisation simple**
- **Robuste**
- **Puissant**

### **APPLICATIONS**

-  **Évènements**
-  **BTP**
-  **Collectivités**
-  **Sites isolés**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence                  | LOGE.020.ID                             | LOGE.030.ID                             | LOGE.045.ID                                               | LOGE.060.ID                                                | LOGE.100.ID                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Puissance (kVA/kW)         | 20/16                                   | 30/24                                   | 42/33                                                     | 60/48                                                      | 100/80                                                      |
| Branchements               | bornier<br>2x16A 230V +<br>2 x 32A 400V | bornier<br>1x32A 400V +<br>1 x 63A 400V | bornier<br>1x16A 400V<br>+ 1 x 32A 400V<br>+ 1 x 63A 400V | bornier<br>1x32A 400V<br>+ 1 x 63A 400V<br>+ 1 x 125A 400V | bornier<br>1x32A 400V<br>+ 1 x 63A 400V<br>+ 1 x 125A 400 V |
| Niveau sonore dB(A) à 7 m. | 62                                      | 62                                      | 67                                                        | 60                                                         | 66                                                          |
| Capacité du réservoir (L)  | 200                                     | 147                                     | 300                                                       | 569                                                        | 631                                                         |
| Autonomie (h)              | 67 à 100                                | 36 à 49                                 | 60 à 75                                                   | 94 à 142                                                   | 63 à 90                                                     |
| Poids (kg)                 | 1062                                    | 1860                                    | 1620                                                      | 2750                                                       | 3055                                                        |
| Dimensions (LxIxh) (mm)    | 1870x1018x1506                          | 2300x1150x1700                          | 2100x920x1700                                             | 2900x1150x1950                                             | 3300x1150x1950                                              |

