



Groupe Electrogène insonorisé de 45kVA



ATOUS

- **Silencieux**
- **Utilisation simple**
- **Robuste**
- **Puissant**

APPLICATIONS

-  Évènements
-  BTP
-  Collectivités
-  Sites isolés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LOGE.020.ID	LOGE.030.ID	LOGE.045.ID	LOGE.060.ID	LOGE.100.ID
Puissance (kVA/kW)	20/16	30/24	42/33	60/48	100/80
Branchements	bornier 2x16A 230V + 2 x 32A 400V	bornier 1x32A 400V + 1 x 63A 400V	bornier 1x16A 400V + 1 x 32A 400V + 1 x 63A 400V	bornier 1x32A 400V + 1 x 63A 400V + 1 x 125A 400V	bornier 1x32A 400V + 1 x 63A 400V + 1 x 125A 400 V
Niveau sonore dB(A) à 7 m.	62	62	67	60	66
Capacité du réservoir (L)	200	147	300	569	631
Autonomie (h)	67 à 100	36 à 49	60 à 75	94 à 142	63 à 90
Poids (kg)	1062	1860	1620	2750	3055
Dimensions (LxIxh) (mm)	1870x1018x1506	2300x1150x1700	2100x920x1700	2900x1150x1950	3300x1150x1950

