



## **Transformateurs d'isolement de 10 kVA**



### **ATOUPS**

- **Robuste**
- **Isolation galvanique**
- **Sécurisé**
- **Puissant**

### **APPLICATIONS**



Évènements



BTP



Collectivités



Sites isolés



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Type/IP	Puissance (kVA)	Entrée	Sortie	Poids (kg)	Dimensions (Lxlxh) (mm)
LOTI.6300.VA	Conditionnement métallique/IP54	6,3	CEE 16 A tri (fixe)	3 Pc NF 16A mono 1 Pc CEE 16A tétra	12,8	880x550x1100
LOTI.010.KVA	Conditionnement métallique/IP21	10	Bornes à cages 4x6 <sup>2</sup>	3 Pc NF 16A mono 1 Pc CEE 16A tétra	130	450x340x1350
LOTI.025.KVA	Conditionnement métallique/IP21	25	Bornes à cages 4x10 <sup>2</sup>	Bornes à cages 4x10 <sup>2</sup>	175	530x540x560
LOTI.040.KVA	Conditionnement métallique/IP21	40	Bornes à cages 4x16 <sup>2</sup>	Bornes à cages 4x16 <sup>2</sup>	260	670x610x700
LOTI.080.KVA	Conditionnement métallique/IP21	80	Bornes à cages 4x35 <sup>2</sup>	Bornes à cages 4x35 <sup>2</sup>	400	670x610x700
LOTI.100.KVA	Conditionnement métallique/IP21	100	Bornes à cages 4x70 <sup>2</sup>	Bornes à cages 4x70 <sup>2</sup>	445	670x740x800
LOTI.160.KVA	Conditionnement métallique/IP21	160	Bornes à cages 4x95 <sup>2</sup>	Bornes à cages 4x95 <sup>2</sup>	590	820x880x940
LOTI.250.KVA	Conditionnement métallique/IP21	250	Bornes à cages 4x150 <sup>2</sup>	Bornes à cages 4x150 <sup>2</sup>	880	1280x990x1140

