



FICHE PRODUIT

Bandeaux pour armoires évolutives

Caractéristiques techniques

Référence	Type	Ampérage	Sortie	Poids
LOAC.D.24 ^①	Mono simple	40 A	9 NF 16 A mono	4,4 kg
LOAC.D.66	Mixte simple	63 A	3 CEE 32 A tétra + 2 NF 16 A mono	6,6 kg
LOAC.D.70 ^②	Mixte simple	63 A	1 CEE 63 A tétra + 1 NF 16 A mono	7 kg
LOAC.D.M01	Tétra simple	63 A	1 Maréchal 90 A tétra type DS6	5,2 kg
LOAC.D.23	Mixte simple	125 A	1 CEE 125 A tétra + 1 NF 16 A mono	7 kg
LOAC.D.84	Tétra simple	160 A	1 départ bornier 160 A tétra (protégé)	5,6 kg
LOAC.D.82 ^③	Tétra double	250 A	1 départ bornier 250 A tétra (protégé)	10 kg
LOAC.D.86	Tétra double	400 A	1 départ bornier 400 A tétra (protégé)	12 kg
LOAC.D.86+	Tétra double	400 A	1 départ bornier 400 A tétra (protégé)	17,5 kg
LOAC.D.87	Tétra double	630 A	1 départ bornier 630 A tétra (protégé)	20 kg
LOAC.D.30	Mixte simple	63 A	2 CEE 32 A tétra + 2 CEE 32 A tri	5,8 kg
LOAC.D.31	Tri simple	63 A	1 CEE 63 A tri + 2 CEE 32 A tri	7 kg
LOAC.D.32	Mixte simple	63 A	2 CEE 32 A tri + 2 CEE 24 V	12 kg
LOAC.D.25	24 V simple	-	3 CEE 32 A tétra + 2 NF 16 A mono	16,8 kg