



## FICHE PRODUIT

# Adaptateurs tétraphasés

## Caractéristiques techniques

| Référence                   | Ampérage | Longueur | Nombre de conducteurs et section | Entrée            | Sortie          |
|-----------------------------|----------|----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| LOAT.325E.165E              | 16 A     | 0,7 m    | 5G2,5 mm <sup>2</sup>            | CEE 32 A tétra    | CEE 16 A tétra  |
| LOAT.325E.205F              | 16 A     | 0,7 m    | 5G2,5 mm <sup>2</sup>            | CEE 32 A tétra    | NF 20 A tétra   |
| LOAT.325E.635E              | 32 A     | 0,7 m    | 5G6 mm <sup>2</sup>              | CEE 32 A tétra    | CEE 63 A tétra  |
| LOAT.635E.325E              | 32 A     | 0,7 m    | 5G6 mm <sup>2</sup>              | CEE 63 A tétra    | CEE 32 A tétra  |
| LOAT.635E.635M <sup>①</sup> | 63 A     | 0,7 m    | 5G16 mm <sup>2</sup>             | CEE 63 A tétra    | DS6 63 A tétra  |
| LOAT.635M.635E              | 63 A     | 0,7 m    | 5G16 mm <sup>2</sup>             | CEE 63 A tétra    | CEE 63 A tétra  |
| LOAT.635E.1255E             | 63 A     | 0,7 m    | 5G16 mm <sup>2</sup>             | CEE 63 A tétra    | CEE 125 A tétra |
| LOAT.1255E.635E             | 63 A     | 0,7 m    | 5G16 mm <sup>2</sup>             | CEE 125 A tétra   | CEE 63 A tétra  |
| LOAT.1255E.125M             | 125 A    | 0,7 m    | 5G35 mm <sup>2</sup>             | CEE 125 A tétra   | DS9 125 A tétra |
| LOAT.125M.1255E             | 125 A    | 0,7 m    | 5G35 mm <sup>2</sup>             | CEE 125 A tétra   | CEE 125 A tétra |
| LOAT.5PLM.1255E             | 125 A    | 0,7 m    | 5G35 mm <sup>2</sup>             | 5 Powerlock 400 A | CEE 125 A tétra |