



## FICHE PRODUIT

# Transformateurs d'isolement

## Caractéristiques techniques

Référence	Puissance	Entrée	Sorties	IP	Dimensions (L×l×h)	Poids
LOTI.6300.VA	6,3 kW	CEE 16 A tri (fixe)	3 NF 16 A mono 1 CEE 16 A tétra	IP54	880×550×1100 mm	94 kg
LOTI.010.KVA	10 kW	Bornes à cages 4×6 <sup>2</sup>	3 NF 16 A mono 1 CEE 16 A tétra	IP21	450×340×1350 mm	130 kg
LOTI.025.KVA	25 kW	Bornes à cages 4×10 <sup>2</sup>	Bornes à cages 5×10 <sup>2</sup>	IP21	530×540×560 mm	175 kg
LOTI.040.KVA	40 kW	Bornes à cages 4×16 <sup>2</sup>	Bornes à cages 5×76 <sup>2</sup>	IP21	670×610×700 mm	260 kg
LOTI.080.KVA	80 kW	Bornes à cages 4×35 <sup>2</sup>	Bornes à cages 5×35 <sup>2</sup>	IP21	670×610×700 mm	400 kg
LOTI.100.KVA	100 kW	Bornes à cages 4×70 <sup>2</sup>	Bornes à cages 5×70 <sup>2</sup>	IP21	670×740×800 mm	445 kg
LOTI.160.KVA	160 kW	Bornes à cages 4×95 <sup>2</sup>	Bornes à cages 5×95 <sup>2</sup>	IP21	820×880×940 mm	590 kg
LOTI.250.KVA	250 kW	Connectique à plage	Connectique à plage	IP21	1280×990×1140 mm	880 kg