



①



②



③

FICHE PRODUIT

Doublette et quadruplettes

Caractéristiques techniques

Référence	Type	Ampérage	Longueur	Nombre de conducteurs et section	Entrée	Sorties	Poids
LODO.325.002 ^①	Doublette mono NF	16 A	2 m	3G2,5 mm ²	NF 16A mono	NF 16A mono (2 sorties)	0,5 kg
LOQU.325.002 ^②	Quadruplette mono NF	16 A	2 m	3G2,5 mm ²	NF 16A mono	NF 16A mono (4 sorties)	1,2 kg
LOBP.4PCN ^③	Quadruplette plastique noire	10 A	1,5 m	3G1 mm ²	NF 10/16A mono	NF 16A mono (4 sorties)	0,1 kg
LOBP.4PCNS1 ^③	Quadruplette plastique noire	16 A	1,5 m	3G1 mm ²	NF 16A mono	NF 16A mono (4 sorties)	0,2 kg
LOBP.4PCNS2 ^③	Quadruplette plastique noire	16 A	5 m	3G1 mm ²	NF 16A mono	NF 16A mono (4 sorties)	0,3 kg
LOBP.5PCB	Quadruplette plastique blanche	16 A	1,5 m	3G1 mm ²	NF 16A mono	NF 16A mono (5 sorties)	0,4 kg